



Demiscelatore TV-SAT per interno serie DEM/X

art. 12-221 DEM/X TV-SAT

Demiscelatore TV-SAT per interno, ideale per demiscelare i segnali provenienti da una distribuzione monocavo (TV+SAT) in segnali utili per il televisore e per il ricevitore SAT.

Sull'uscita SAT consente il passaggio dei toni e delle tensioni.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.



Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo	12-221	
Sigla	DEM/X TV-SAT	
N. ingressi TV-SAT		1
N. uscite TV		1
N. uscite SAT		1
Frequenze di lavoro TV	MHz	47÷862
Frequenze di lavoro SAT	MHz	950÷2150
Frequenze di lavoro Ch. R	MHz	5÷40
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	1,7
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	1,8
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	0,8
Perdita di ritorno Ch. R	dB	> 15
Separazione fra uscite	dB	> 28
Dimensioni (LxWxH)	mm	55x22x42
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	5
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	127x61x45
Peso imballo	Kg	0,27

Esempio di applicazione

